

SCHEDA INFORMATIVA PRODOTTO

DEAD FLAT



Tutte le vernici Farrow & Ball sono eco-compatibili e conformi alle leggi riguardanti i Composti Organici Volatili (COV) previsti dalle recenti normative europee.

Disponibilità: In barattoli da 750ml, 2,5 litri e 5 litri in tutti i colori Farrow & Ball. Disponibile direttamente da Farrow & Ball, presso i nostri Showrooms e presso rivenditori autorizzati in tutto il mondo.

Utilizzo: Finitura a base d'acqua completamente opaca. Adatta all'utilizzo su superfici interne in legno, metallo ed intonaco laddove è richiesta una finitura particolarmente opaca ed elegante. Non adatta per l'uso in cucine, bagni e arredamenti o aree a intenso utilizzo.

Preparazione della superficie: Assicurarsi che tutte le superfici siano integre, pulite, asciutte ed esenti da polvere, grasso e altra sporcizia. **È possibile che si verifichino squamazioni o scrostamenti se si procede a riverniciare su strati di pittura precari.**

Otturare eventuali crepe, fori e giunture aperte con un appropriato stucco flessibile. Superfici stuccate richiedono ulteriore manutenzione ed attenzione. Neutralizzare lo sverniciante caustico nel caso in cui fosse stato utilizzato.

Superfici interne in legno nudo – laddove necessario applicare il Farrow & Ball Stain Block Primer su aree nodose e/o resinose. Applicare quindi una prima mano di Farrow & Ball Interior Wood Primer & Undercoat (diluata al 20%) seguita da una seconda mano non diluita. Procedere quindi all'applicazione di due mani del Farrow & Ball Dead Flat.

Superfici interne in legno pre-verniciate - levigare le aree scrostate o con rigonfiamenti per ottenere un'ottima base ed applicare una mano del Farrow & Ball Interior Wood Primer & Undercoat. Procedere quindi all'applicazione di due mani del Farrow & Ball Dead Flat.

Superfici interne in metallo ferroso – superfici in metallo sia nuove che pre-verniciate devono essere accuratamente sgrassate. Rimuovere eventuale ruggine e parti di vernici scrostate fino ad ottenere il metallo vivo. Applicare due mani di Farrow & Ball Metal Primer (fondo per metallo). Procedere quindi all'applicazione di due mani del Farrow & Ball Dead Flat.

Superfici interne galvanizzate – trattare con un primer all'acquaforte o con una soluzione mordenzante seguendo attentamente le istruzioni d'uso ed i consigli forniti dal produttore o fornitore in materie di norme di sicurezza. Pulire con un detergente prima di procedere all'applicazione di due mani del Farrow & Ball Dead Flat.

Superfici non integre - su questo tipo di superfici è possibile che ulteriori strati di pittura diano risultati scadenti. In caso di dubbi richiedere una consulenza professionale.

Il Farrow & Ball Dead Flat può essere applicato su intonaci; raccomandiamo però l'uso della Farrow & Ball Estate® Emulsion come finitura meglio appropriata a tale superfici.



Dichiarazione di non responsabilità: Le informazioni fornite in questa documentazione ed eventuali ulteriori consigli tecnici, siano essi forniti in forma orale o scritta, devono essere considerati solo come orientamento generale e vengono presentati in buona fede ma senza garanzia, poiché le capacità di applicazione e le condizioni ambientali in sito non possono essere considerate sotto il nostro controllo. Per ulteriori informazioni, contattare il nostro Customer Services Department. Non si accetta alcuna responsabilità per le prestazioni dei prodotti derivante dal loro utilizzo, al di là del valore delle merci da noi fornite. Questa clausola non influisce sui diritti previsti dalla legge.

SCHEDA INFORMATIVA PRODOTTO

DEAD FLAT



Applicazione: Da non utilizzare in presenza di temperature al di sotto dei 10°C o al di sopra dei 30°C.

Controllare l'accuratezza del colore prima dell'uso poiché non ci riterremo responsabili per i costi delle decorazioni causati a seguito dell'applicazione di un colore sbagliato. Quando viene utilizzato più di un barattolo per lo stesso colore, assicurarsi che i numeri di mescola siano identici oppure miscelare prima dell'uso.

Miscelare accuratamente prima dell'uso.

Applicare due mani con pennello o rullo.

Caricare bene il pennello ed applicare due mani. Può essere applicata a mezzo di rullo su aree piatte di larghe dimensioni.

Per un perfetto risultato, cartavetrare leggermente fra una mano di vernice e l'altra.

Spruzzatura Airless – Risultati ottimali possono essere conseguiti utilizzando un ugello dal diametro di 0.45mm ed un angolo di getto di 65° ad una pressione fra 2400 e 2700psi (168 – 189 bar).

Pulizia: Pulire pennelli e rulli con acqua saponata calda.

Lavabilità: Pulibile ma facilmente macchiabile.

Formulazione: Vernice a basso contenuto di solvente alchidico.

Stoccaggio: Questo prodotto è a base d'acqua e deve pertanto essere protetto da gelo e temperature estreme. Utilizzare entro 6 mesi dall'acquisto. Non si assumono responsabilità per il deterioramento del contenuto e della confezione oltre questo periodo.

Smaltimento: Nonostante sia un prodotto a base acquosa, non smaltirlo attraverso i canali d'acqua comuni. Smaltire in base alle norme locali sulla tutela ambientale ed altre leggi pertinenti. Per ulteriori informazioni contattare gli uffici locali che si occupano delle normative ambientali.

Salute e sicurezza: È necessario assicurare la massima ventilazione durante l'applicazione e l'asciugatura. Evitare il contatto con pelle e occhi. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con molta acqua e chiedere l'intervento del medico. In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente con acqua e sapone oppure con un prodotto per la pulizia della pelle. Precauzioni speciali devono essere prese durante la preparazione di superfici in legno e metallo verniciate precedentemente al 1960 in quanto queste potrebbero contenere sostanze nocive a base di piombo. Mantenere lontano dalla portata dei bambini.

Sono disponibili a richiesta Schede Dati di Sicurezza per utenti professionali.

Dichiarazione di non responsabilità: Le informazioni fornite in questa documentazione ed eventuali ulteriori consigli tecnici, siano essi forniti in forma orale o scritta, devono essere considerati solo come orientamento generale e vengono presentati in buona fede ma senza garanzia, poiché le capacità di applicazione e le condizioni ambientali in sito non possono essere considerate sotto il nostro controllo. Per ulteriori informazioni, contattare il nostro Customer Services Department. Non si accetta alcuna responsabilità per le prestazioni dei prodotti derivante dal loro utilizzo, al di là del valore delle merci da noi fornite. Questa clausola non influisce sui diritti previsti dalla legge.

SCHEDA INFORMATIVA PRODOTTO

DEAD FLAT



Ambiente:	Contenuto reale COV	17 g/l
	Contenuto COV in peso percentuale:	1,17%
	Classificazione	Basso
	Massimo limite consentito (grammi per litro)	130 g/l
	CATEGORIA	d

Copertura:	Tempo di asciugatura:	Livello di lucentezza:
Fino a 60 metri quadrati per 5 litri a seconda della superficie dipinta.	Asciutta al tatto entro un'ora dalla prima applicazione; seconda mano dopo almeno 4 ore a seconda delle condizioni. Assicurarsi che la superficie sia completamente solidificata prima della seconda mano. Colori scuri possono richiedere tempi di asciugatura più lunghi.	2%

Numero 2 – Gennaio 2010

Dichiarazione di non responsabilità: Le informazioni fornite in questa documentazione ed eventuali ulteriori consigli tecnici, siano essi forniti in forma orale o scritta, devono essere considerati solo come orientamento generale e vengono presentati in buona fede ma senza garanzia, poiché le capacità di applicazione e le condizioni ambientali in sito non possono essere considerate sotto il nostro controllo. Per ulteriori informazioni, contattare il nostro Customer Services Department. Non si accetta alcuna responsabilità per le prestazioni dei prodotti derivante dal loro utilizzo, al di là del valore delle merci da noi fornite. Questa clausola non influisce sui diritti previsti dalla legge.