

SCHEDA INFORMATIVA PRODOTTO

MODERN EMULSION



Tutte le vernici Farrow & Ball sono eco-compatibili e conformi alle leggi riguardanti i Composti Organici Volatili (COV) previsti dalle recenti normative europee.

Disponibilità: In barattoli da 2,5 litri e 5 litri in tutti i colori Farrow & Ball. Disponibile direttamente da Farrow & Ball, presso i nostri Showrooms e presso rivenditori autorizzati in tutto il mondo.

Utilizzo: Per pareti che richiedono completa Lavabilità, la finitura Farrow & Ball Modern Emulsion rappresenta la giusta alternativa, dalle alte prestazioni, alla Farrow & Ball Estate® Emulsion. Con un livello di lucentezza leggermente maggiore, questa pittura da parete è ideale per cucine, bagni, atri, camere da letto per bambini ed aree ad alto utilizzo. Per l'uso su intonaco interno, pareti increspate e soffitti.

Preparazione della superficie: Assicurarsi che tutte le superfici siano integre, pulite, asciutte ed esenti da polvere, grasso e altra sporcizia. **È possibile che si verifichino squamazioni o scrostamenti se si procede a riverniciare su strati di pittura precari.**

Per tutte le superfici – applicare il Wall & Ceiling Primer & Undercoat per facilitare l'adesione della vernice finale massimizzando la profondità del colore scelto. Per ulteriori informazioni, consultare la nostra Scheda Informativa Prodotto relativa al Wall & Ceiling Primer & Undercoat.

Applicazione: **Da non utilizzare in presenza di temperature al di sotto dei 10°C o al di sopra dei 30°C.**

Controllare l'accuratezza del colore prima dell'uso poiché non ci riterremo responsabili per i costi delle decorazioni causati a seguito dell'applicazione di un colore sbagliato. Quando viene utilizzato più di un barattolo per lo stesso colore, assicurarsi che i numeri di miscela siano identici oppure miscelare prima dell'uso.

Miscelare accuratamente prima dell'uso. Applicare due mani con pennello o rullo.

Una volta completata la preparazione della superficie illustrata in precedenza, applicare due mani di Modern Emulsion utilizzando un pennello o un rullo. Se si utilizza un rullo, distribuire la pittura con pennello nello stesso senso di direzione.

Consigli utili per l'applicazione – particolare attenzione deve essere prestata quando si usano colori scuri. Non applicare vernice fresca ai bordi di quella già asciutta; ciò potrebbe risultare in un comune difetto di decorazione denominato come "Flashing" (l'apparire di un alone di diversa luminosità laddove due bordi si sovrappongono).

Attendere che la copertura si solidifichi per almeno 24 ore prima di passare al normale utilizzo dell'area. Per conseguire massima resistenza lasciare asciugare ed assestare per ulteriori 2 settimane.

Spruzzatura Airless – Risultati ottimali possono essere conseguiti utilizzando un ugello dal diametro di 0.45mm ed un angolo di getto di 65° ad una pressione fra 2000 e 2700 psi (140 – 189 bar) – per ulteriori dettagli consultare a parte la scheda tecnica relativa alla spruzzatura.

Dichiarazione di non responsabilità: Le informazioni fornite in questa documentazione ed eventuali ulteriori consigli tecnici, siano essi forniti in forma orale o scritta, devono essere considerati solo come orientamento generale e vengono presentati in buona fede ma senza garanzia, poiché le capacità di applicazione e le condizioni ambientali in sito non possono essere considerate sotto il nostro controllo. Per ulteriori informazioni, contattare il nostro Customer Services Department. Non si accetta alcuna responsabilità per le prestazioni dei prodotti derivante dal loro utilizzo, al di là del valore delle merci da noi fornite. Questa clausola non influisce sui diritti previsti dalla legge.



SCHEDA INFORMATIVA PRODOTTO

MODERN EMULSION



- Pulizia:** Pulire pennelli e rulli con acqua saponata calda.
- Lavabilità:** Lavabile, pulibile e resistente alle macchie.
- Formulazione:** Basata su una resina al 100% acrilica.
- Stoccaggio:** Questo prodotto è a base d'acqua e deve pertanto essere protetto da gelo e temperature estreme. Utilizzare entro 6 mesi dall'acquisto. Non si assumono responsabilità per il deterioramento del contenuto e della confezione oltre questo periodo.
- Smaltimento:** Nonostante sia un prodotto a base acquosa, non smaltirlo attraverso i canali d'acqua comuni. Smaltire in base alle norme locali sulla tutela ambientale ed altre leggi pertinenti. Per ulteriori informazioni contattare gli uffici locali che si occupano delle normative ambientali.
- Salute e sicurezza:** È necessario assicurare la massima ventilazione durante l'applicazione e l'asciugatura. Evitare il contatto con pelle e occhi. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con molta acqua e chiedere l'intervento del medico. In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente con acqua e sapone oppure con un prodotto per la pulizia della pelle. Precauzioni speciali devono essere prese durante la preparazione di superfici in legno e metallo verniciate precedentemente al 1960 in quanto queste potrebbero contenere sostanze nocive a base di piombo. Mantenere lontano dalla portata dei bambini.

Sono disponibili a richiesta Schede Dati di Sicurezza per utenti professionali.

Ambiente:	Contenuto reale COV	7.0 g/l
	Contenuto COV in peso percentuale:	0.53%
	Classificazione	Basso
	Massimo limite consentito (grammi per litro)	30 g/l
	CATEGORIA	a

Copertura:	Tempo di asciugatura:	Livello di lucentezza:
Fino a 60 metri quadrati per 5 litri, a seconda della superficie.	Asciutta al tatto entro un'ora, a seconda delle condizioni. Nuova copertura dopo un minimo di 4 ore assicurandosi che la superficie sia completamente solidificata.	7%

Numero 7 – Gennaio 2010

Dichiarazione di non responsabilità: Le informazioni fornite in questa documentazione ed eventuali ulteriori consigli tecnici, siano essi forniti in forma orale o scritta, devono essere considerati solo come orientamento generale e vengono presentati in buona fede ma senza garanzia, poiché le capacità di applicazione e le condizioni ambientali in sito non possono essere considerate sotto il nostro controllo. Per ulteriori informazioni, contattare il nostro Customer Services Department. Non si accetta alcuna responsabilità per le prestazioni dei prodotti derivante dal loro utilizzo, al di là' del valore delle merci da noi fornite. Questa clausola non influisce sui diritti previsti dalla legge.