

SCHEDA INFORMATIVA PRODOTTO

METAL PRIMER & UNDERCOAT



Tutte le vernici Farrow & Ball sono eco-compatibili e conformi alle leggi riguardanti i Composti Organici Volatili (COV) previsti dalle recenti normative europee.

Disponibilità: Solo in barattoli da 750ml in quattro colori (White & Light Tones, Mid Tones, Red & Warm Tones & Dark Tones). Disponibile direttamente da Farrow & Ball, presso i nostri Showrooms e presso rivenditori autorizzati in tutto il mondo.

Utilizzo: Un primer concepito per la prevenzione della ruggine. Sia per applicazioni interne che esterne.

Preparazione della superficie: Assicurarsi che le superfici siano pulite ed esenti da presenti sostanze oleose, grasse, contaminanti, ruggine e parti di vernici desquamate. Superfici di metallo nuove o pre-verniciate devono essere accuratamente sgrassate. Rimuovere qualsiasi residuo di ruggine e di vernice cedevole fino ad ottenere il metallo vivo.

Applicazione: **Mescolare accuratamente prima dell'uso.** Applicare due mani tramite pennello.

Pulizia: Pulire pennelli e rulli con acqua saponata calda.

Formulazione: Basato su una miscela di emulsioni copolimeri.

Stoccaggio: Questo prodotto è a base d'acqua e deve pertanto essere protetto da gelo e temperature estreme. Utilizzare entro 6 mesi dall'acquisto. Non si assumono responsabilità per il deterioramento del contenuto e della confezione oltre questo periodo.

Smaltimento: Nonostante sia un prodotto a base acquosa, non smaltirlo attraverso i canali d'acqua comuni. Smaltire in base alle norme locali sulla tutela ambientale ed altre leggi pertinenti. Per ulteriori informazioni contattare gli uffici locali che si occupano delle normative ambientali.

Salute e sicurezza: È necessario assicurare la massima ventilazione durante l'applicazione e l'asciugatura. Evitare il contatto con pelle e occhi. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con molta acqua e chiedere l'intervento del medico. In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente con acqua e sapone oppure con un prodotto per la pulizia della pelle. Precauzioni speciali devono essere prese durante la preparazione di superfici in legno e metallo verniciate precedentemente al 1960 in quanto queste potrebbero contenere sostanze nocive a base di piombo. Mantenere lontano dalla portata dei bambini. **Sono disponibili a richiesta Schede Dati di Sicurezza per utenti professionali.**

Ambiente:	Contenuto reale COV	1.0 g/l
	Contenuto COV in peso percentuale:	0.08%
	Classificazione	Minimo
	Massimo limite consentito (grammi per litro)	30 g/l
	CATEGORIA	g

Dichiarazione di non responsabilità: Le informazioni fornite in questa documentazione ed eventuali ulteriori consigli tecnici, siano essi forniti in forma orale o scritta, devono essere considerati solo come orientamento generale e vengono presentati in buona fede ma senza garanzia, poiché le capacità di applicazione e le condizioni ambientali in sito non possono essere considerate sotto il nostro controllo. Per ulteriori informazioni, contattare il nostro Customer Services Department. Non si accetta alcuna responsabilità per le prestazioni dei prodotti derivante dal loro utilizzo, al di là' del valore delle merci da noi fornite. Questa clausola non influisce sui diritti previsti dalla legge.

SCHEDA INFORMATIVA PRODOTTO

METAL PRIMER & UNDERCOAT



**Biocidi
regolamento
(EU) 528/2012**

Questo prodotto contiene i seguenti prodotti biocidi: - 1,2- bensiothiazol-3(2H)-one & 2-methylisothiazol-3(2H)-one.

Queste sostanze vengono utilizzati come conservanti in-stagno.

Non nanomateriali sono presenti.

Conservare fuori della portata dei bambini.

Indossare guanti di protezione (ad esempio guanti di gomma nitrile) e occhiali protettivi quando si usa questo prodotto.

Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.

Non scaricare nelle fogne o nei fiumi.

Per ulteriori informazioni contattare gli uffici locali che si occupano delle normative ambientali.

Sono disponibili a richiesta Schede Dati di Sicurezza per utenti professionali o da

www.farrow-ball.com.

Copertura:	Tempo di asciugatura:
Fino a 9 metri quadrati per barattoli da 750ml.	Asciutto al tatto entro un'ora, nuova copertura minimo 4 ore a seconda delle condizioni, ma assicurarsi che la superficie sia completamente solidificata.

Numero 4 – Gennaio 2013

Dichiarazione di non responsabilità: Le informazioni fornite in questa documentazione ed eventuali ulteriori consigli tecnici, siano essi forniti in forma orale o scritta, devono essere considerati solo come orientamento generale e vengono presentati in buona fede ma senza garanzia, poiché le capacità di applicazione e le condizioni ambientali in sito non possono essere considerate sotto il nostro controllo. Per ulteriori informazioni, contattare il nostro Customer Services Department. Non si accetta alcuna responsabilità per le prestazioni dei prodotti derivante dal loro utilizzo, al di là' del valore delle merci da noi fornite. Questa clausola non influisce sui diritti previsti dalla legge.